



Бетон – Полы

С3 Лакокрасочные системы для тонких покрытий.

Системы окраски для эпоксидных полов с ограниченными нагрузками, например, склады, парковки, гаражи, мастерские, производственные полы в легкой промышленности (типичная нагрузка: пешеходы, тележки с ручным приводом, транспортные средства на автопарковках и т.д.)

Предназначение	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Пылестойкий	Грунтовка	Epicatalac Clear	30	60	Может произойти небольшое пожелтение Глянец
	Средний слой	Epicatalac Clear	30		
Легкая нагрузка: пешеходные площадки, разметка границ	Грунтовка	Epicatalac Clear	30	130	Tamaglass PE (полиуретановое покрытие) доступен в цветах RAL
	Средний слой	Tamaglass PE	50		
	Верхний слой	Tamaglass	50		
Более высокая нагрузка, хорошая устойчивость к химическим веществам, мастерские, производственные полы, гаражи	Грунтовка	Epicatalac Clear	30	280	Ероху 80 доступен в цветах RAL, аналогичных Tamaglass (для маскировки следов истирания между слоями)
	Средний слой	Ероху 80	200		
	Верхний слой	Tamaglass PE	50		

Для подготовки поверхности, пожалуйста, обратитесь к соответствующей брошюре продукта.

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.