



Бетон – Полы

C4

Эпоксидное литье высокой прочности для тяжелых грузов

Эпоксидное литье высокой прочности для тяжелых нагрузок (абразивные полы). Устойчивость к химическим веществам. Производственные площадки для тяжелой промышленности, для размещения тяжелых предметов (до 700 кг / м2), склады с избыточным грузоподъемником и движением транспортных средств, основные проезды парковок и т.д.

Уровень защиты	Предназначение	Положение в системе	Продукт	Толщина сухой пленки (Микрон)	Общая толщина (Micron)	Примечания
Высокий	Хорошая стойкость к химическим веществам (согласно таблице стойкости)	Грунтовка	Epicatalac SL	100	650	Tamafloor TR и Tamaglass доступны в цветах RAL
		Средний слой	Tamafloor TR	500		
		Верхний слой	Tamaglass TE в сатиновом оформлении	50		
Высокий	Нескользящая зернистая поверхность		Epicatalac SL	100	650	Tamafloor ECO и Tamaglass доступны в цветах RAL
			Tamafloor ECO	500		
			Tamaglass PE TE полуглянцев	50		
Высокий	Обеспечивает эстетический финишный вид с длительной износостойкостью	Грунтовка	Epicatalac S.L	200	1450	Tamafloor TR и Tamaglass доступны в цветах RAL
		Средний слой	Tamafloor TR	1200		
		Верхний слой	Tamaglass PE TE полуглянцев	50		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

Для подготовки поверхности и процедуры смешивания песка, пожалуйста, обратитесь к соответствующей брошюре продукта.